

：アスベスト含有建材

高架水槽架台撤去詳細図

KENSOKEN CO., LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正 月	日	訂正者	訂正内容
.	.		
.	.		
.	.		
.	.		

コード No.	作成年月日	承諾	名称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担当	図面名称 部分詳細図４ 縮尺 1/5, 1/30

図面 No. A－５１

高架水槽　1/30





主筋　8 - D19
フープ　□ - D10-@100

P1 柱脚　1/20

高架水槽架台撤去詳細図

KENSOKEN CO., LTD. Synthetic Architec & Associates	訂正	月日	訂正者	訂正内容	コードNo.	作成年月日	承認	名称	北部コミュニティセンター改修工事	図面No.
					FD No.	発行年月日	担当	図面名称	部分詳細図5　縮尺 1/20, 1/30	A－52

サイン計画図



１階平面図



２階平面図

	外　部	１ Ｆ	２ Ｆ	合　計
A　室名表示		５	７	１２
B　トイレピクト		３	３	６
C　バックヤードサイン		２	２	４
D　施設案内板(館内MAP)		１		１

※文字の書体・書体名は監督員の指示による
※材料加工において、いずれの工法においても
　レイアウトを行い、版下の段階において承認を得ること。
※使用する材料及び、その仕上・色等については、
　全て見本品を提出のこと
※ステンレスは全てＳＵＳ３０４とする。
※日本工業規格Ｚ８２１０に適合すること。

A　室名表示　1:5



B　トイレピクト　1:5



※角を面取りすること

各階男子

各階女子

C　バックヤードサイン　1:5



D　施設案内板(館内MAP)　1:10



KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂　正	月　日	訂正者	訂正内容
	・		
	・		
	・		
	・		

コード No.	作成年月日 －．－．－．	系　諸	名　称　北部コミュニティセンター改修工事
ＦＤ No.	発行年月日 －．－．－．	担　当	図面名称　サイン計画図　縮　尺　1/5

図面 No.　Ａ－５３



KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月	日	訂正者	訂正内容
	.			
	.			
	.			
	.			

コード No.	作成年月日	承諾	名称	図面 No.
	－．－．－．		北部コミュニティセンター改修工事	A－54
FD No.	発行年月日	担当	図面名称 / 縮尺	
	－．－．－．		2階 家具配置図 / 1/20	

木製家具標準仕様　『特記無き場合は下記の仕様とする』

地球環境問題（リサイクル、温暖化等）に配慮し、かつ室内におけるホルムアルデヒドの気中濃度を下げる事に主眼を置き、各種有機溶剤や可塑剤等の有害物質についてもその残留、放散を極力抑制する為に以下の仕様とする。	
樹脂コート化粧パーティクルボード（ECOボードプラス）	ホルムアルデヒド放散量「0.04mg/l」以下とする。 マテリアルリサイクル可能品（メラミン樹脂含浸の低圧メラミン等は使用不可） 「JIS A 5908」適合品の国内生産品とする。 表面材：単色は防汚機能を有するメラミンコート、木目柄は天然木の質感を持つ高意匠ウレタンコート
樹脂コート化粧MDF（NEOボードプラス）	JIS-F☆☆☆☆適合品 MDFは国産木材の使用比率70%以上とし、「間伐材マーク」、「木づかいサイクルマーク」取得品とする 「JIS A 5905」適合品の国内生産品とする。 表面材：単色は防汚機能を有するメラミンコート、木目柄は天然木の質感を持つ高意匠ウレタンコート
ポリエステル化粧合板	JAS-F☆☆☆☆適合品
各種合板	JAS-F☆☆☆☆適合品
接着剤	厚生労働省のVOC指定13物質を含んでいないものを使用する。　F☆☆☆☆適合品
塗料	厚生労働省のVOC指定13物質を含んでいないものを使用する。　F☆☆☆☆適合品

本体	主材：樹脂コート化粧パーティクルボードt 20（ECOボードプラス） 背板、地板取外し部：樹脂コート化粧MDF（NEOボードプラス）t4mm
木口	本体見掛り：非塩ビ化粧樹脂シートt 1.0貼 本体見隠れ：非塩ビ化粧樹脂シートt 0.45貼
天板、中天	高圧メラミン化粧板貼　ポストフォーム加工 ※ポストフォーム天板に使用するメラミンの厚さはt0.8以上とする。
開戸（板戸）	樹脂コート化粧パーティクルボードt 20（ECOボードプラス）、木口：非塩ビ化粧樹脂シートt0.45貼 ワンタッチ脱着式スライド丁番（キャッチ機能付）　105°開き
木製引違戸（板戸）	樹脂コート化粧パーティクルボードt 20（ECOボードプラス）、木口：非塩ビ化粧樹脂シートt0.45貼 樹脂製戸車（立付け調整可能）、PP樹脂製空気孔付舟底引手、硬質樹脂製敷居・鴨居
木製引違戸（ガラス戸）	樹脂コート化粧パーティクルボードt 20（ECOボードプラス）、木口：非塩ビ化粧樹脂シートt0.45貼 樹脂製戸車（立付け調整可能）、PP樹脂製空気孔付舟底引手、硬質樹脂製敷居・鴨居 透明強化ガラスt4mm、樹脂製セーフティーガラス押え
ガラス戸（アルミ枠）	四方枠：スリムアルミ押出し成形品（シルバー塗装） 透明強化ガラスt 4mm、引手金物
引出	口板：樹脂コート化粧パーティクルボードt 20（ECOボードプラス）、木口：非塩ビ化粧樹脂シートt0.45貼 底板、先板：樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール、口板取付けブラケット（調整機能付）、品名差付ラインハンドル
可動式棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ（NEOボードプラス） 棚板底面にずれ止めのダボジャクリを施すこと。 ※W600以上の棚板は強度を考慮し、パーティクルボードの使用は不可とする。 　また、フラッシュ芯材にもパーティクルボードの使用は不可とする。 棚受けダボ：φ9mmネジ込式（WM/4）　アルミ製ニッケルメッキ　P=60mm　3段
台輪	ポリエステル化粧合板貼　　下地：ランバーコア合板 15（四方組）
ステンレス天板	SUS304及びSUS430　t 1.0　表面仕上：#400 低温アルゴン溶接加工品　下地：合板t 9mm
ステンレスシンク	SUS304及びSUS430　t 1.0　表面仕上：#400 低温アルゴン溶接加工品 ※板厚が薄くなるため、プレス加工品は使用不可とする。
排水トラップ	M-14AP：樹脂製、N-14BPs：樹脂製（ステンレスプレート、大型ゴミカゴ付） トラップ接続径：全て40A ※給排水管やそれらの接続、及び接続に関わる穴あけ等の二次加工は設備工事とする。
共　通	※「日本家具保証協会」認定企業の生産製品、及び監理製品とする。 ※製作家具本体は国内生産品とする。 ※「西尾家具工芸社」製品、又は同等品以上とすること。

取手、引手　詳細図



本体、棚板　木口仕上　詳細図



天板　詳細図



可動棚板　詳細図



開戸（下段）　詳細図



引違戸（ガラス戸）　詳細図



アルミ引違戸（ガラス戸）　詳細図



引出　詳細図



1	2階　料理実習室　教師用調理台		1台



略記号	給水	給湯	排水	ガス	電気
	○	●	⊗	♀	AC 100V

床立上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。



配管立上り図　S=1/30

品名	教師用調理台	品番	NKT-14.B

仕様		附属器具		
天板	ステンレス SUS430 t 1.0mm（R付）表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板 t 9mm	3ッ口ガスビルトインコンロ	DG32T2VQ1SV（ハーマン）	1
シンク	ステンレス SUS430 t 1.0mm 表面仕上：#400（D=170）	ガス消費量	都市ガス（13A）　9.88kW LPガス　9.88kW	
本体主材	側パネル：スーパーポストフォーム加工（R8mm） 内部：樹脂コート化粧MDFフラッシュ 取外し式地板：樹脂コート化粧MDFt 4mm（ビス止） コンロ背面側：ケイカル板t 5mm貼（ビス止）	ガス高速オーブン	DR320C（ハーマン）	1
		ガス消費量	都市ガス（13A）　5.00kW LPガス　5.02kW	
		消費電力	90W	
開戸	樹脂コート化粧パーティクルボード　木口：シート貼 スライド丁番（キャッチ付）、品名差付ラインハンドル	シングルレバー混合水栓	NK87111JV	1
		大型ゴミカゴ付排水トラップ	N-14BPs	1
引出	口板：樹脂コート化粧パーティクルボード　木口：シート貼 底板、先板：樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール、品名差付ラインハンドル （奥行=400mm）	AC電気コンセント（EET付）	AC-2P(WN11329)	1
		オーブン用コンセント（ET付）	AC-1P(WKS216)	1
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ　木口：シート貼 （奥行=200mm、350mm） 棚ダボφ9（3段）			
台輪	ポリ合板貼（樹脂製コーナーガード付）			

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月日	訂正者	訂正内容
	- .		
	- .		
	- .		
	- .		

コードNo.	作成年月日	承認	名称	図面No.
	-.-.-		北部コミュニティセンター改修工事	A－55
FDNo.	発行年月日	担当	図面名称	縮尺
	-.-.-		家具詳細図(1)	1/20

2　2階 料理実習室　生徒用調理台　　4台



略記号	給水	給湯	排水	ガス	電気
	○	●	⊗	♀	AC 100V

床立上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。



配管立上り図　S=1/30

品名	生徒用調理台	品番	BKS-5S. B

仕様		附属器具		
天板	ステンレス SUS430 t 1.0mm(R付) 表面仕上: #400 水切りロール加工、下地合板 t 9mm	3ッロガスビルトインコンロ	DG32T2VQ1SV(ハーマン)	1
シンク	ステンレス SUS430 t 1.0mm 表面仕上: #400 (D=170)	ガス消費量	都市ガス(13A) 9.88kW LPガス 9.88kW	
本体主材	側パネル: スーパーポストフォーム加工(R8mm) 内部: 樹脂コート 化粧MDFフラッシュ 取外し式地板: 樹脂コート 化粧MDFt 4mm(ビス止) コンロ背面側: ケイカル板t 5mm貼(ビス止)	ガス高速オーブン	DR320C(ハーマン)	1
		ガス消費量	都市ガス(13A) 5.00kW LPガス 5.02kW	
		消費電力	90W	
開戸	樹脂コート 化粧パーティクルボード　木口: シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル	シングルレバー混合水栓	NK87111JV	1
		大型ゴミカゴ付排水トラップ	N-14BPs	1
棚板	樹脂コート 化粧MDFフラッシュ　木口: シート貼 (奥行=450mm) 棚ダボφ9(3段)	AC電気コンセント(EET付)	AC-2P(WN11329)	2
		オーブン用コンセント(ET付)	AC-1P(WKS216)	1
台輪	ポリ合板貼(樹脂製コーナーガード付)			

3　2階 料理実習室　丸椅子　　25脚



品名	丸椅子	品番	S-45. B

仕様	
座面	樹脂製 ブロー成形品　色(オレンジ・グリーン)
脚部	φ22.2 スチールパイプ エポキシ樹脂粉体塗装(ミルキーホワイト)
補強パイプ	φ15.9 スチールパイプ エポキシ樹脂粉体塗装(ミルキーホワイト)
脚端	PA樹脂(白)

4　2階 料理実習室　まな板・包丁殺菌乾燥庫　　1台



品名	まな板・包丁殺菌乾燥庫	品番	MH-114D

定格電圧	単相100V	
定格消費電力	550W	
殺菌灯の消費電力	15W×3	
電気ヒーターの消費電力	500W	
ファンモーターの消費電力	50W	
製品重量	約74kg	
収納物	最大寸法　mm	数量
包丁	刃: 380　柄: 165	30
まな板	508×465×34	24

仕様	
本体主材	ステンレス　SUS304　t1.0m　NO.4　内部鏡面仕上 包丁受具、まな板受具、殺菌ランプ×3
ガラス開戸	ステンレス　ポリカーボネート窓 ヒンジ、取手、鍵付
脚部	ステンレス　SUS304　t1.5mm　NO.4 アジャストボール

5　2階 料理実習室　壁面作業台　　1ヶ所



品名	壁面作業台	品番	NWB-1HB. S. ZZ

仕様	
天板	ステンレス SUS430 t 1.0mm(R付) 表面仕上: #400 下地合板 t 9mm
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口: 樹脂シート t 1.0mm貼
引違戸	樹脂コート 化粧パーティクルボード　木口: シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手 引き残しストッパー
棚板	樹脂コート 化粧MDFフラッシュ　木口: シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

6　2階 料理実習室　収納戸棚ユニット　　1ヶ所



ワゴン(2台)	
	口板: 樹脂コート 化粧パーティクルボード 品名差付ラインハンドル 内部: 樹脂コート 化粧パーティクルボード パイプ　ステンレス巻パイプ25φ(Sカン3ヶ付) 双輪キャスター　ロック付×2、ロック無×2



品名	食器戸棚 ワゴン収納戸棚	品番	NKB-9. ZZ NKB-20. ZZ

仕様	
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口: 樹脂シート t 1.0mm貼
背板	樹脂コート 化粧MDF貼
引違戸(スリムアルミ枠)	枠: アルミフレーム(ALSTシルバー塗装) ガラス: 透明強化ガラスt 4mm 上下掘り込みレール、ハンドル
開戸	樹脂コート 化粧パーティクルボード　木口: シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル
引出	口板: 樹脂コート 化粧パーティクルボード　木口: シート貼 底板、先板: 樹脂コート 化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール、品名差付ラインハンドル
棚板	樹脂コート 化粧MDFフラッシュ　木口: シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

品名	収納棚	品番	TCB-1

仕様	
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口: 樹脂シート t1.0mm貼
背板	樹脂コート 化粧MDF貼
棚板	樹脂コート 化粧MDFフラッシュ　木口: 樹脂シート t 1.0mm貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

KENSOKEN CO., LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月日	訂正者	訂正内容

コード No.	作成年月日	承諾	名称	図面 No.
	－.－.－.		北部コミュニティセンター改修工事	A－56
FD No.	発行年月日	担当	図面名称: 家具詳細図(2)	縮尺: 1/20
	－.－.－.			

7　2階 料理実習室　掃除用具入れ、食器戸棚　　1ヶ所





品名	掃除用具入れ	品番	NNB-3.ZZ

仕様		
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口: 樹脂シート t 1.0mm貼 *地板 ステンレス板貼 SUS430 t 1.0mm	
開 戸	樹脂コート 化粧パーティクルボード　木口: シート 貼 スライド丁番、ABS樹脂製ハンドル(白) マグネット キャッチ	
棚 板	樹脂コート 化粧パーティクルボード	
台 輪	ポリ合板貼	
附属品		
ハンガーパイプ	ステンレス巻パイプ φ25(Sカン9ヶ付)	1
フック	玉付回転フック(TK-30)	3
雑巾掛け(戸裏)	ステンレス巻パイプ φ9.5(L350)	2

品名	食器戸棚	品番	NKB-9.ZZ

仕様	
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口: 樹脂シート t 1.0mm貼
背 板	樹脂コート 化粧MDF貼
引違戸 (スリムアルミ枠)	枠: アルミフレーム(ALSTシルバー塗装) ガラス: 透明強化ガラス t 4mm 上下掘り込みレール、ハンドル
開 戸	樹脂コート 化粧パーティクルボード　木口: シート 貼 スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル
引 出	口板: 樹脂コート 化粧パーティクルボード　木口: シート 貼 底板、先板: 樹脂コート 化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール、品名差付ラインハンドル
棚 板	樹脂コート 化粧MDFフラッシュ　木口: シート 貼 棚ダボ φ9 (3段)
台 輪	ポリ合板貼

8　2階 料理実習室　壁面作業台　　1ヶ所







品名	壁面作業台	品番	NWB-1H P.ZZ

仕様	
天 板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口: 樹脂シート t 1.0mm貼
引違戸	樹脂コート 化粧パーティクルボード　木口: シート 貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手 引き残しストッパー
棚 板	樹脂コート 化粧MDFフラッシュ　木口: シート 貼 棚ダボ φ9 (3段)
台 輪	ポリ合板貼

9　2階 創作室　教卓　　1台





品名	教卓	品番	NHT-3.C.R

仕様	
天 板	ラバーウッド 集成材 t30mm UC塗装
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード
背 板	樹脂コート 化粧MDF貼
棚 板 仕切り板	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口 樹脂シート t1.0mm貼
脚 部	アジャスター付 (M型φ50)

10　2階 創作室　生徒用工作台　　4台



品名	生徒用工作台	品番	SWM-2H1.A R

仕様	
天 板	ラバーウッド 集成材 t30mm UC塗装
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード
棚 板	樹脂コート 化粧MDFフラッシュ 木口 樹脂シート t1.0mm貼
脚 端	アジャスター付 (M型φ50)

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 認	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 家具詳細図(3)　縮 尺 1/20

図面 No. A－57

11 2階 創作室 角椅子 — 17脚

品名	角椅子	品番	S-8R A

仕様	
座板	ラバーウッド 集成材 UC塗装
脚部	ラバーウッド 集成材 UC塗装



12 2階 創作室 回転式ホワイトボード — 1台

品名	回転式ホワイト ボード	品番	BUA-KWB. A

仕様	
ボード	回転式 両面ホーローホワイト（片面暗線入り）
脚部	スチール角パイプ25x40 粉体塗装（ペールグレー色） キャスター：φ40(ストッパー付) x2 ：φ40(ストッパー無) x2 ストッパー、チョーク受け

附属品		
マーカー	黒x1、赤x1	2
イレーザー		1
マグネット		4



13 2階 創作室 ロッカー、壁面作業台 — 1ヶ所



品名	ロッカー	品番	CRR-W7. A

仕様	
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背板	樹脂コート 化粧MDF貼
開戸	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、ABS樹脂製ハンドル(白) 樹脂製名札差（61x33）
棚板	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
台輪	ポリ合板貼

品名	壁面作業台	品番	NWB-4H A R

仕様	
天板	ラバーウッド 集成材 t 30mm UC塗装
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t 1.0mm貼
背板	樹脂コート 化粧MDF貼
引出	口板：樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：シート貼 底板、先板：樹脂コート 化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール、品名差付ラインハンドル
引違戸	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手 引き残しストッパー
棚板	樹脂コート 化粧MDFフラッシュ 木口：シート貼 棚ダボφ9（3段）
台輪	ポリ合板貼



14 2階 創作室 収納戸棚 — 1ヶ所



品名	収納戸棚	品番	TOB-2. ZZ TOB-5. ZZ

仕様	
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背板	樹脂コート 化粧MDF貼
引違戸（ガラス戸）	枠組：樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：シート貼 ガラス：透明強化ガラスt 4mm、樹脂製ガラス押え縁 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手 引き残しストッパー
引違戸	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手 引き残しストッパー
棚板	樹脂コート 化粧MDFフラッシュ 木口：シート貼 棚ダボφ9（3段）
台輪	ポリ合板貼

附属品		
樹脂製コンテナ	544x272x138	24

15 2階 創作室 壁面流し台 — 1ヶ所



品名	壁面流し台 （プラスタートラップ対応）	品番	MWS-1HPB. ZZ

仕様	
天板	ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板 t9mm
シンク	ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上：#400
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背板	樹脂コート 化粧MDF貼
引違戸	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手 引き残しストッパー
台輪	ポリ合板貼

附属器具		
単水栓	NA-572DU	4
排水目皿	N-70 40A	2

16 2階 創作室 収納棚 — 1ヶ所



品名	収納棚	品番	TOB-1. ZZ

仕様	
本体主材	樹脂コート 化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背板	樹脂コート 化粧MDF貼
棚板	樹脂コート 化粧MDFフラッシュ 木口：樹脂シート t 1.0mm貼 棚ダボφ9（3段）
台輪	ポリ合板貼

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コードNo.	作成年月日	承諾	名称	図面No.
	－．－．－．		北部コミュニティセンター改修工事	A－58
FD No.	発行年月日	担当	図面名称 / 縮尺	
	－．－．－．		家具詳細図(4) / 1/20	

17	1階 キッズコーナー　キッズサークル	1ヶ所



品名	キッズサークル	品番	APタイプ

仕様	
張地	ビニールレザー
本体	ウレタンフォーム、木合板
備考	ベンチ(W800) x8台 ベンチ(改造型) x1台 コーナーベンチ(R) x2台 シューズベンチ x1台 トイボックス x2台 マガジンラック x1台 入口スロープマット x1台 ウレタンマット(900x900) x 7台 ウレタンマット(900x450) x 4台 ステップマット x1台



【 マガジンラック姿図 】



【 ステップマット姿図 】



【 姿図A 】



【 姿図B 】

x　電気温水器付き一体シンク　1/10



平面図

コンビウィズCH-22-3 W900×D619×1398
同等品以上



正面図



側面図

n　授乳室内椅子（既製品）　1/10



コンビウィズ 椅子 JS31S
同等品以上

授乳室内詳細図　1/30



凡例

記号	その他仕上げ	処置
ⓑ	スチールパーテーション	新設
ⓧ	授乳室 電気温水器付　シンク	新設
ⓝ	授乳室 家具（おむつ交換台）	新設
	授乳室 椅子（既製品）	新設
	キャスターワゴン（既製品） W430×D300×H600程度	新設

n　おむつ交換台（既製品）　1/10



平面図

コンビウィズ エンジェルKおむつ交換台
同等品以上



正面図



側面図

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月	日	訂正者	訂正内容
	.			
	.			
	.			
	.			

コード No.	作成年月日 －．－．－．	承　諾	名　称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日 －．－．－．	担　当	図面名称 家具詳細図(6)　縮　尺 図示

図面 No. A－６０

スチールパーティション（見込み70mm）

・平面図・展開図（S=1/50）



・断面詳細図（S=1/5）



◇仕様表

（小松ウオール　マイティー７０同等品）

項　目	部　材	材　料（板厚mm）
骨材	天井レール	冷間圧延鋼板　1.0mm（指定色焼付塗装仕上）
	床レール	冷間圧延鋼板　0.8mm（指定色焼付塗装仕上）
	巾　木	冷間圧延鋼板　0.8mm（指定色焼付塗装仕上）
	ポール（支柱）・横桟	冷間圧延鋼板　1.2mm（指定色焼付塗装仕上）
	コーナーポール	冷間圧延鋼板　1.2mm（指定色焼付塗装仕上）
	コーナーカバー	アルミ押出形材（指定色焼付塗装仕上）
	上桟・下桟	冷間圧延鋼板　1.0mm（指定色焼付塗装仕上）
	エンドフィニッシュ	冷間圧延鋼板　1.2mm（指定色焼付塗装仕上）
パネル	パネル表面材	木目調板　0.6mm
	芯　材	せっこうボード　12.5mm
枠	ドア枠・開口枠	冷間圧延鋼板　1.2mm（指定色焼付塗装仕上）
	ガラス枠	アルミ押出形材（指定色焼付塗装仕上）
自閉式吊戸	パネル表面材	木目調板　0.6mm
	芯　材	ペーパーコア
	ベース板	亜鉛めっき鋼板　2.3mm
	点検カバー・ランマカバー	冷間圧延鋼板　1.0mm（指定色焼付塗装仕上）
	フロントゴム	ポリ塩化ビニル（ブラック色）
	カームレール	アルミ押出形材（アルマイト処理仕上）
	自閉装置	小松ウオール標準部材製品セット
	ロック	東和　PG圧縮／ゴール　A型
	引　手	ステンレス鋼面パンドルφ25　L=450
切窓ガラリ	切窓・ガラリ	アルミ押出形材（指定色焼付塗装仕上）
	切窓ビート	ポリ塩化ビニル　対応ガラス厚3~6mm（グレー色）





パネル



カームドア



L型コーナー

（エンドフィニッシュ）



切窓

室内



室外

ガラリ（ランマ部）



<戸袋下部 詳細>



L型コーナー

（コーナーカバー）

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月　日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承　諾	名　称　北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担　当	図面名称　ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ詳細図　縮　尺　図示

図面 No.　A－61

【撤去樹木】

低木10本程度
①根本 400φ(上部3本150φ)ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ巻込
②低木 150φ
③高木 200φ
④高木 150φ
⑤低木 100φ
⑥低木 150φ
⑦根本 300～400φﾈｯﾄﾌｪﾝｽ巻込
⑧低木 150φ



外構図 1/100

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コードNo.	作成年月日	承諾	名称	図面No.
	－．－．－．		北部コミュニティセンター改修工事	A－62
FDNo.	発行年月日	担当	図面名称 / 縮尺	
	－．－．－．		外構図 / 1/100	

バリカー詳細図 S=1/10



※帝金バリカー(S-52A片ﾌｯﾀ)同等品以上
コンクリートの設計基準強度 Fc=18N/mm2 スランプ15cm

自転車置場詳細図 S=1/30,1/50



断面詳細図 1/30



立面図 1/50

ポスト詳細図 S=1/10



コンクリートの設計基準強度 Fc=18N/mm2 スランプ15cm

メッシュフェンス詳細図 S=1/20

UN－A1000L－50 S=1:20 既存撤去の上新設

(昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL＋0m に依る)
朝日スチール工業(株)同等品以上のものとする



西側道路面

UN－A1200L－50 S=1:20 既存撤去の上新設

(昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL＋0m に依る)
朝日スチール工業(株)同等品以上のものとする



南側道路面

UN－A1800L－50 S=1:20 既存撤去の上新設

(昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL＋0m に依る)
朝日スチール工業(株)同等品以上のものとする



タンクヤード

UN片開き門扉
H1800－50×W1000 S=1:20 既存撤去の上新設

(昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL＋0m に依る)
朝日スチール工業(株)同等品以上のものとする



タンクヤード

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日 － . －. －.	承 諾	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
ＦＤ No.	発行年月日 － . －. －.	担 当	図面名称 外構詳細図　縮 尺 1/10, 1/30, 1/50,1/20

図面 No. A－63



	レール下部荷重
A	22000 N
B	22000 N
C	15000 N
D	16000 N

昇降路 平面図 S=1：20

(出入口廻りは全階を示す)



頂部 昇降路 平面図 S=1：20

(あ)：動力・照明用電源引込位置
（防火区画貫通処理）
（電気工事）
電線引出し長さ 15m
（既設機械室より電源引き込み）

インターホン用配線
遠隔監視用配線引込位置
（防火区画貫通処理）
(い)：（電気工事）
電線引出し長さ 15m

(う)：既設電気配管用開口部
ピット床面+1750（既設）
両端耐火材取付（大臣認定材）
隙間モルタル充填 （電気工事）

(え)：既設圧力配管用開口部
＊配管撤去後、塞ぎ工事（電気工事）
ピット床面+2740（既設）
両面鋼板 t=1.6mm
ロックウール充填

※注記　図示引込位置及び引込長さを参考に
電線引込位置のご検討をお願い致します。

エレベーター用電源設備容量（電気工事）（ 1台 1回線）

1. 動力用電源 3φ3W 200V　60Hz　（トランス容量 3.8kVA）
電線　22mm ²×3　　アース線（D種）　14mm ²
最大電線長さ 234 m以内とする　　MCCB 容量 3P125A
2. 照明用電源 1φ　100V　1 kVA
※ 電源電圧の変動率は昇降路受電端に於て±5%以内としてください。

昇降路内の機器平均発熱量は、　900 W　(1台分)

遠隔監視用配管配線（電気工事）

電話中継盤 MDF又はIDF ― LANケーブル（CAT5以上） ― ELV昇降路

インターホン用配管配線（電気工事）

1 階 事務所 ― CPEV 0.9- 5 P ― ELV昇降路
（　）階（　） ― CPEV 0.9- 5 P ― ELV昇降路

エ レ ベ ー タ ー 仕 様

基本仕様	用　途	乗 用（車いす用）
	制 御 方 式（回 路 種 別）	可変電圧可変周波数制御方式（回生ドライブ付）※PWMコンバーター（自動三相ブリッジ）
	操 作 方 式	方向性乗合全自動方式
	積 載 量	750　kg （ 11 名）
	速　度	45　m／min
	電 動 機	AC　3.5 kW
	戸 の 形 式	2枚両引き戸
	主　索	t3.3 x W30 x 3本　(2：1)
	停 止 箇 所	2 箇所　（ 1 ～ 2 階 ）
	昇 降 行 程	3808　mm
	かご内法	間口 1400 x 奥行 1350 mm
	出 入 口	幅　800 x 高さ 2100 mm
特記事項	・常時主索検査装置（パルスシステム）	
	・国交省新安全基準対応（戸開走行保護装置付）	
	・昇降機耐震設計・施工指針2016年版対応 （耐震設計：A14）	
	・地震時管制運転（P+S波センサー）3段設定［リスタート運転機能付］	
	・地震時自動診断・復旧システム（保守契約で対応可能）	
	・停電時自動着床装置（バッテリー運転）	
	・聴覚障がい者仕様	
	・視覚障がい者仕様（点字，音声合成アナウンス装置［エレボア］）	
	・かごドア引き込まれ防止装置（ハンドタッチセンサー）	
	・車いす仕様 （手すり（3方向），多光軸ドアセンサー（MBDS）専用操作盤（主・副），専用乗場ボタン，ステンレス鏡面鏡，案内板）	
	・インターホン呼びボタン誤動作防止ガイド 付	
	・かご上到着チャイム	
	・かご荷摺（ステンレスヘアライン仕上 H=300）	
	・保護幕（マグネット式），床マット 付	
	・ホームランディング（1階）	
	・パーキングスイッチ付 1箇所（1階乗場ボタン組込み）	
	・インターホン親機 1局用 1箇所 （1階：事務所）	
	・インターホン親機 1局用 1箇所 （（ ） 階：（ ） 取付け ）	
	・点検時給油不要エレベーター	
	・中間ビーム	
	Gen3 MOD Green TYPE3 P07M	MP-11-C045

地震時による レール反力（KH=0.6）（耐震設計：A14）

	R1	R2
カー　側	4200 N	2100 N
カウンター側	6500 N	3300 N

既設コンクリート強度及び建物竣工年月を確認ください。

既設コンクリート強度：（　　）N／mm2 （コンクリート種類：普通）

（建物竣工：19＊＊年 ＊＊月）

改修工事概要
既設エレベーターを撤去し新設する工事とする。
（但し、三方枠・敷居・乗場戸 等は既存品を使用する）

実測値								
階	寸法A	寸法B'	寸法C	寸法D	寸法F	寸法G	寸法H	寸法I
OH頂部	－	－	－	2345	1880	－	345	205
2	503	497	1960	2343 2143（梁）	1877	115	350	205
1	503	488	1960	2336	1870	168	400	295
ピット（防水）	458	460	1948	2108 (防水～梁)	1810	－	－	－
図面値	493	500	1960	2343	1780	115	350	295
最小値	500	507						

実測算出		
階	寸法B	寸法E
OH頂部	1042	1800
2	1040 840（梁）	1800
1	1033	1791
ピット（防水）	850	1718
図面値	1050（壁）	1793

ブラケット寸法			
段目	LA	LB	LC
4	91	38（F）	270
3	91	428（梁）	270
2	91	38（F）	270
1	76	258（梁）	258
図面値	81	188	270
最小値	88	88	215



中間ビーム詳細図 S=1：20

※寸法F値より算出（EV工事）

リモートリカバリーサービス　※本サービスは保守契約有償オプション



常時主索検査装置＆遠隔監視システムによるサービス体制



※このサービス体制には
日本オーチス・エレベータ（株）
との保守点検契約が必要です

1号機

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承　認	名　称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担　当	図面名称 EV 昇降路平面図　縮尺 1/20

図面 No. A－64



レール継目　レールブラケット取付位置

カウンターレール立て図　S=1：40



レール継目　レールブラケット取付位置

カーレール立て図　S=1：40



矢視 X-X昇降路断面図　S=1：40

(Loc.2, 4側梁断面図)

Loc.4梁
ピット部防水工事
※側面周囲30mm斫り後塗膜防水処理
(EV工事)

※側面既存防水モルタル30mm斫り後、塗膜防水処理



※側面既存防水モルタル30mm斫り後、塗膜防水処理
(ピット防水工事EV工事)

※側面既存防水モルタル30mm斫り後、塗膜防水処理
(ピット防水工事EV工事)

点検用タラップ
(EV工事)

昇降路 断面図 S=1：40

煙感知器用点検口



消防法により火災報知設備の中の一つである煙感知器を昇降路頂部に設置
この煙感知器はエレベーターの運行に支障を与えることなく
保守点検が容易に行う事が出来る構造とすること.
・スイッチ付 (EVを停止させるドアスイッチ)
・扉固定はネジ止め



かご先端すき間図

最大カーレール取付間隔	3050
最大カウンターレール取付間隔 (中間ストッパー付)	3600

ピット衝撃荷重		
カー　側 (短期)	61000	N
カウンター側 (短期)	48000	N

あ	動力・照明用電源引込位置 (防火区画貫通処理) (電気工事) 電線引出し長さ 15m (既設機械室より電源引き込み)
い	インターホン用配線 遠隔監視用配線引込位置 (防火区画貫通処理) (電気工事) 電線引出し長さ 15m
う	既設電気配管用開口部 ピット床面+1750 (既設) 両端耐火材取付 (大臣認定材) 隙間モルタル充填 (電気工事)
え	既設圧力配管用開口部 *配管撤去後、塞ぎ工事 (電気工事) ピット床面+2740 (既設) 両面鋼板 t=1.6mm ロックウール充填

※注記　図示引込位置及び引込長さを参考に電線引込位置のご検討をお願い致します。

頂部すき間については　平成12年　建設省告示　第1423号　第1　ロによる
ピット深さについては　平成12年　建設省告示　第1423号　第1　イただし書きによる

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月	日	訂正者	訂正内容
	.			
	.			
	.			
	.			

コード No.	作成年月日 －.－.－.	承認	名称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日 －.－.－.	担当	図面名称 EV 昇降路断面図・レール立て図　縮尺 1/40

図面 No. A－65



背面図



側面図



出入口側



平面図



天井伏図

仕様要項			
名　称		材　質	仕　上
かごパネル		合成樹脂化粧鋼板	
かごドア			
フェーシャ			
リターンパネル			
出入口柱		アルミニウム	ヘアライン&ステンレス調アルマイト
天　井		合成樹脂化粧鋼板（PF-51）	
天井照明		乳白色アクリルカバー（フラットタイプ） 照明器具：ライン形LED（昼白色）×2ユニット，停電灯 DC12V 4.2W×1灯	
幅　木		ステンレス	ヘアライン
敷　居		硬質アルミニウム	
床仕上		樹脂タイル（軟質ビニル）	
手すり	中央部	φ32 ステンレスパイプ	ヘアライン
	両端部	亜鉛ダイキャスト	銀色塗装
鏡		ステンレス	鏡　面
荷　摺		ステンレス	ヘアライン
保護幕		付（マグネット式）	
床マット		付	
備考		・かごドア引き込まれ防止装置（ハンドタッチセンサー）付 ・到着チャイム 付	

1号機

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月　日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承　認	名　称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担　当	図面名称 EV かご意匠図　縮　尺 1/15

図面 No. A－66





1・2 階



保守点検ボックス
壁仕上 孔明詳細

2階のみ

新規ＥＶは機械室を必要としない代わりとして、機器点検用の壁面開口

仕様要項		
名称	ー	仕様・備考
三方枠	既存	化粧シート 新規貼付
乗場ドア	既存	化粧シート 新規貼付（階数表示文字部分）
乗場ドア	既存	化粧シート 新規貼付

※上記以外は、既存品を利用致します

1号機

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正 月	日	訂正者	訂正内容
.			
.			
.			
.			

コード No.	作成年月日	承諾	名称	図面 No.
	ー . ー. ー.		北部コミュニティセンター改修工事	A－67
FD No.	発行年月日	担当	図面名称 / 縮尺	
	ー . ー. ー.		EV 出入口廻り 意匠図 / ―	





ボタン 詳細 (S=1：1)

仕様要項	
名称	仕様・備考
フェースプレート	〔材質〕ステンレス 〔仕上〕ヘアライン
表示灯	グラス：〔材質〕スモーク アクリル 階床表示灯：〔点灯色〕オレンジ ＊１０セグメント デジタル式 方向表示灯：〔点灯色〕オレンジ 休止表示灯：〔点灯色〕レッド
呼びボタン	マイクロストローク式 〔点灯色〕ホワイト (Gen2 TYPE)
パーキングスイッチ	キー切換式 (休止－運転)
点字板	〔材質〕ポリカーボネート 〔仕上〕シルバーグレー 〔取付〕両面接着テープ

1号機

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 認	名 称	図面 No.
	－ . －. －.		北部コミュニティセンター改修工事	A－６８
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 / 縮 尺	
	－ . －. －.		EV 位置表示灯付乗場ボタン 意匠図 1/2	



1 階

2 階



ボタン 詳細 (S=1：1)

仕様要項	
名称	仕様・備考
フェースプレート	〔材質〕ステンレス 〔仕上〕ヘアライン
呼びボタン	マイクロストローク式 〔点灯色〕ホワイト (Gen2 TYPE)
点字板	〔材質〕ポリカーボネート 〔仕上〕シルバーグレー 〔取付〕両面接着テープ
身障者国際シンボルマーク	〔材質〕アルミニウム 〔仕様〕青色印刷（マーク：地色） 〔取付〕両面接着テープ

1号機

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 諾	名 称	図面 No.
	－. －. －		北部コミュニティセンター改修工事	A－69
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 / 縮 尺	
	－. －. －		EV 車いす用乗場ボタン 意匠図 / 1/2	



主かご操作盤



副かご操作盤

仕様要項	
名　称	仕　様
フェースプレート	材質：ステンレス 仕上：ヘアライン
インフォメーションパネル	グラス材質：スモークアクリル 表示内容　：方向表示・階床表示（ホワイト，ドット表示）
ボタン	マイクロストローク式　Gen2 TYPE 点灯色：ホワイト（浮出文字点灯） キートップ：オレンジ（インターホン呼びボタン）・グリーン（開きボタン） ステンレス（フロアー及び閉めボタン）
ECBインストラクション	エッチング後色入れ（文字色は黒色） 書体：ゴシック体（和文）・Arial Narrow（英文）
身障者国際シンボルマーク	材質：0.4mm厚　アルミ板 仕様：青色シルク印刷（図形は地色） 取付：両面接着テープ
点字板	材質：ポリカーボネート 仕上：シルバーグレー 取付：両面接着テープ
誤動作防止ガイド	材質：透明アクリル

1号機

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月　日	訂正者	訂正内容
	・		
	・		
	・		
	・		

コード No.	作成年月日	承　諾	名　称	図面 No.
	－　．－．－．		北部コミュニティセンター改修工事	A－70
FD No.	発行年月日	担　当	図面名称　縮　尺 EV　車いす用主副かご操作盤 意匠図　1/2	
	－　．－．－．			



用 途　乗 用 ▪ 定 員　11名 ▪ 積 載 750kg
PASSENGER TYPE　11 PERSONS　LOAD 750kg

データプレート拡大図



かご操作盤取付詳細



・戸止めスイッチ　　・帰着スイッチ
・FANスイッチ
・停止スイッチ
・照明スイッチ
・停電灯スイッチ（テスト用）
・無発報スイッチ（点検時用）
・液晶調整用スイッチ

スイッチパネル詳細

仕様要項	
名　称	仕　様
フェースプレート	材質：アルミニウム 仕上：ヘアライン&ステンレス調アルマイト
インフォメーションパネル	グラス材質：スモークアクリル 液晶ディスプレイ：6.5インチカラーモニター 表示内容：方向表示・階床表示・定員超過表示（ホワイト） 管制運転表示（ホワイト、背地レッド） 表示言語：1か国語（日） 周囲額縁：鋼板黒色塗装仕上
データプレート・ロゴ	シルクスクリーン印刷（文字色は白色） 書体：ゴシック体
ボタン	マイクロストローク式　Gen2 TYPE 点灯色：ホワイト（浮出文字点灯） キートップ：オレンジ（インターホン呼びボタン）・グリーン（開きボタン） ステンレス（フロアー及び閉めボタン）
インストラクションプレート	シルクスクリーン印刷（文字色は黒色） 書体：ゴシック体
ECBインストラクション	シルクスクリーン印刷（文字色は黒色） 書体：ゴシック体（和文）・Arial Narrow（英文）
点字板	材質：ポリカーボネート 仕上：シルバーグレー 取付：両面接着テープ
乱用防止カバー	材質：透明アクリル

1号機

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月	日	訂正者	訂正内容
	.			
	.			
	.			
	.			

コード No.	作成年月日	承　認	名　称	図面 No.
	－．－．－．		北部コミュニティセンター改修工事	A－71
FD No.	発行年月日	担　当	図面名称　縮　尺	
	－．－．－．		EV　かご操作盤意匠図　そで壁一体型　1/3	





取付金具









仕 様 要 項	
名 称	仕 様
ハンドセット	色：ワームブラウン
ハウジング	色：白
ハンドセットコード	色：アイボリー
設置場所	1階：事務所
NIC製　親機　1局用	

1号機

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂 正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 認	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 EV インターホン親機 意匠図 / 縮 尺 1/1

図面 No. A-72



車いす用利用銘板

点字内容

チューイ

ド゛アニ　ハサマレナイヨー　チューイ
シテ　クダ゛サイ。

ノリオリノ　トキワ　アシモトニ　チューイ
シテ　クダ゛サイ。

ヒジョーノ　トキワ　エレベ゛ーターナイノ
ヒシ゛ョー　ボ゛タンヲ　オシツツ゛ケテ
クダ゛サイ。



点字注意銘板

仕様要項	
名称	仕様・備考
車いす用利用銘板	材質：透明アクリル板（背地：銀色） 仕様：裏面印刷（文字：黒色　シンボルマーク：青色） 取付：両面接着テープ
取付枚数	乗場　：2枚 かご内：1枚

仕様要項	
名称	仕様・備考
点字銘板	材質：アルミニウム，仕上：ヘアライン 仕様：透明アクリル板（背地：銀色）に貼付け 取付：両面接着テープ
取付枚数	乗場　：2枚 かご内：1枚

1号機

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月	日	訂正者	訂正内容
	.			
	.			
	.			
	.			

コード No.	作成年月日	承　認	名　称	図面 No.
	－　．　－．　－．		北部コミュニティセンター改修工事	A－７３
FD No.	発行年月日	担　当	図面名称　縮　尺	
	－　．　－．　－．		EV　身障者用利用銘板 意匠図　1/1	





2 階



新規ＥＶは機械室を必要としない代わりとして、機器点検用の壁面開口

仕 様 要 項	
名 称	仕 様
フェースプレート	材質：ステンレス 仕上：ヘアライン

1号機

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂 正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 認	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 EV 保守点検ボックス 意匠図 縮 尺 1/2

図面 No. A－74

■ 外部仕上表

	巾木	外壁	軒裏	屋根	庇・下屋	パラペット立上り	樋	ポーチ・渡り廊下
改修前	コンクリート打放し →存置	コンクリート打放し 存置 複層塗材E → 劣化部部分撤去	コンクリート打放し 存置 複層塗材E → 劣化部部分撤去 石綿平板t5 撤去	長尺塩ビ鋼板瓦棒葺き t0.6 H66 幅700 → 存置 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 存置 ルーフドレン100φ → 撤去 鋼板製屋根点検口 → 存置	防水モルタル押え 存置 アスファルトシングル葺 撤去 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 存置 ルーフドレン100φ → 撤去	コンクリート打放し 存置 笠木：アルミ笠木 → 撤去 複層塗材E → 劣化部部分撤去	竪樋：鋼管100φ OP → 存置	床：タイル貼り → 存置 壁：外壁と同じ
改修後	コンクリート打放し →水洗い	コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材E → 下地調整の上、防水形複層塗材E	コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材E → 下地調整の上、外装薄塗材E けい酸ﾅﾄﾘｳﾑ板 t5 EP-G 新設	長尺塩ビ鋼板瓦棒葺き t0.6 H66 幅700 → 下地調整の上 超速硬化塗膜防水（鋼板屋根用） 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 下地調整の上 アスファルト塗膜防水 新設 竪引き改修用ドレン100φ → 新設 鋼板製屋根点検口 → 存置 →防汚塗装塗替え	防水モルタル押え 既存のまま アスファルトシングル葺 新設 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 下地調整の上 アスファルト塗膜防水 新設 竪引き改修用ドレン100φ → 新設	コンクリート打放し 既存のまま 笠木：アルミ笠木 → 新設 複層塗材E → 下地調整の上、防水形複層塗材E	竪樋：鋼管100φ → DP塗替	床：タイル貼り → 酸洗い 壁：外壁と同じ

■ 内部仕上表

		室名	下地 仕上	床	巾木	壁 塗装	壁 H	壁 RC面（内壁）	壁 W・LGS面	天井	天井高	備考
1階	改修前	玄関	下地	モルタルコテ押え 存置	タイル貼り 存置		100	モルタル下地 存置		軽量鉄骨下地 撤去	2,600	ハードアルミマット(ステンレス枠)存置
			仕上	タイル貼り 存置				タイル貼り 存置		化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9 撤去		すのこ(エスロン)存置
	改修後		下地	モルタル 既存のまま	タイル貼り 撤去い		100	モルタル下地 既存のまま		軽量鉄骨下地 新設	2,600	
			仕上	タイル貼り 撤去い				タイル貼り 撤去い		化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9.5 新設		
	改修前	ホール	下地	モルタルコテ押え 存置	ビニル巾木 撤去	—	100	モルタル金コテ押え 存置		軽量鉄骨下地 撤去	2,500	カウンター 存置、掲示板、室名札 撤去
			仕上	塩ビシートt2.5 撤去				複層塗材E 存置		化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9 撤去		
	改修後		下地	モルタルコテ押え 既存のまま	ビニル巾木 新設		100	コンクリート打放し 既存のまま		軽量鉄骨下地 新設	2,500	カウンター 存置、掲示板、室名札 新設
			仕上	塩ビシートt2.5 新設				劣化部補修の上 EP-G塗替		化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9.5 新設		
	改修前	物入	下地	モルタルコテ押え 存置	木製雑巾摺 撤去	—	—	コンクリート打放し 存置		軽量鉄骨下地 撤去	2,500	棚 撤去
			仕上	ビニル床シートt2.5 撤去				ラワン合板t4貼り 撤去		ラワン合板t4貼り 撤去		
	改修後		下地	モルタルコテ押え 既存のまま	木製雑巾摺 新設	—	—	コンクリート打放し 既存のまま		軽量鉄骨下地 新設	2,500	棚 新設
			仕上	塩ビシートt2.5 新設				ラワン合板t4貼り 新設		ラワン合板t4貼り 新設		
	改修前	男子便所	下地	防水モルタル 撤去（土間コン共）	モルタル 撤去	—	100	モルタルコテ押え 存置		軽量鉄骨下地 撤去	2,400	トイレブース、配管パック、配管パック天板：テラゾーブロックt25 撤去
			仕上	磁器質モザイクタイル張り 撤去	モザイクタイル張り 撤去			タイル張り 存置		石綿平板t5 EP 撤去		ドア、室名札 撤去
	改修後		下地	モルタル 新設（土間コン共）	モルタル 新設	—	200	既存タイル・モルタル撤去部は モルタルt=30 補修のこと		軽量鉄骨下地 新設	2,400	トイレブース、配管パック、手摺、汚垂石、ベビーチェア 新設
			仕上	塩ビシートt2.5（防汚性） 新設	床シート巻き上げ 新設			化粧ケイカル板t=6 新設		化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9.5 新設		室名札 新設
	改修前	女子便所	下地	防水モルタル 撤去（土間コン共）	モルタル 撤去	—	200	モルタル 存置		軽量鉄骨下地 撤去	2,400	トイレブース、配管パック、配管パック天板：テラゾーブロックt25 撤去
			仕上	磁器質モザイクタイル張り 撤去	モザイクタイル張り 撤去			タイル張り 存置		石綿平板t5 EP 撤去		ドア、室名札 撤去
	改修後		下地	モルタル 新設（土間コン共）	モルタル 新設	—	200	既存タイル・モルタル撤去部は モルタルt=30 補修のこと		軽量鉄骨下地 新設	2,400	トイレブース、配管パック、手摺、ベビーチェア 新設
			仕上	塩ビシートt2.5（防汚性） 新設	床シート巻き上げ 新設			化粧ケイカル板t=6 新設		化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9.5 新設		室名札 新設
	改修前	事務室	下地	モルタルコテ押え 存置	ビニル巾木 撤去	—	100	モルタルコテ押え 存置		軽量鉄骨下地 撤去	2,500	黒板、行事用塗板(スチール枠)、物入棚 撤去 手摺、タラップ SOP 分電盤W550×H2500×D180 SOP存置
			仕上	塩ビシートt2.5 撤去				EP 存置		化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9 910×455 撤去		室名札 撤去 カウンター棚メラミン化粧板 存置、小口OSV塗装 端子盤W600×H400×D100 SOP存置
	改修後		下地	モルタルコテ押え 既存のまま	ビニル巾木 新設	—	100	モルタルコテ押え 既存のまま		軽量鉄骨下地 新設	2,500	黒板、物入棚 新設 手摺、タラップ SOP塗替 分電盤W550×H2500×D180 SOP塗替え
			仕上	塩ビシートt2.5 新設				EP 塗替		化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9.5 新設		室名札 新設 カウンター棚メラミン化粧板 貼増、小口OSV再塗装 端子盤W600×H400×D100 SOP塗替え
	改修前	更衣室踏込	下地	モルタルコテ押え 存置	木製巾木 撤去	OSV	100	木製胴縁組 存置		軽量鉄骨下地 撤去	2,500	
			仕上	ビニル床シートt2.5 撤去				シナ合板t6 OSV 撤去		シナ合板t6 OSV 撤去		
	改修後		下地	モルタルコテ押え 既存のまま	木製巾木 新設	OSV	100	木製胴縁組 既存のまま		軽量鉄骨下地 新設	2,500	
			仕上	塩ビシートt2.5 新設				シナ合板t6 OSV 新設		シナ合板t6 OSV 新設		
	改修前	更衣室（男女）	下地	モルタルコテ押え 存置	ビニル巾木 撤去	—	100	木製胴縁組 存置		軽量鉄骨下地 撤去	2,500	天吊りカーテンレール 撤去
			仕上	塩ビシートt2.5 撤去				ラスボードt9 モルタルコテ押え EP 撤去		化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9 撤去		室名札 撤去
	改修後		下地	モルタルコテ押え 既存のまま	ビニル巾木 新設	—	100	木製胴縁組 既存のまま		軽量鉄骨下地 新設	2,500	天吊りカーテンレール 新設
			仕上	塩ビシートt2.5 新設				ラスボードt9 モルタルコテ押え EP 新設		化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9.5 新設		室名札 新設
	改修前	器具庫	下地		モルタルコテ押え 存置	—	200				—	室名札 撤去
			仕上	モルタルコテ押え 存置				コンクリート打放し 存置		コンクリート打放し 存置		
	改修後		下地		モルタルコテ押え 既存のまま	—	200				—	室名札 新設
			仕上	モルタルコテ押え 既存のまま				コンクリート打放し 既存のまま		コンクリート打放し 既存のまま		
	改修前	体育室	下地	鋼製床下地組の上ラワン合板t15捨張り 撤去	木製巾木 撤去	OSV	100		木製胴縁組 グラスウールt25 撤去	屋根下地木毛板 存置	8,500～9,000	壁付けバスケットゴール、カーテンボックス、カーテンレール 撤去
			仕上	プナ フローリングt15 UC 撤去	出入口部 ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ				シナ合板t6 OSV 撤去	素地 存置		床下換気口、姿見鏡、消化器ボックス、室名札 撤去
	改修後		下地	鋼製床下地組の上ラワン合板t15捨張り 新設	木製巾木 新設	OSV	100		システム壁下地＋グラスウールt50(24kg) 新設	屋根下地木毛板 既存のまま	8,500～9,000	壁付けバスケットゴール、カーテンボックス、カーテンレール 新設
			仕上	プナ フローリングt15 UC 新設					穴あき合板t9 OSV 新設	EP 新設		床下換気口、姿見鏡、消化器ボックス、室名札 新設
	改修前	2階ギャラリー	下地		コンクリート打放し 存置	EP	—	モルタルコテ押え 存置	木製胴縁組 グラスウールt25 撤去	屋根下地木毛板 存置	8,500～9,000	手摺 存置
			仕上	モルタルコテ押え 存置				EP 存置	シナ合板t6 OS 撤去	素地 存置		タラップ 存置
	改修後		下地		コンクリート打放し 既存のまま	EP塗替	—	モルタルコテ押え 既存のまま	システム壁下地＋グラスウールt50(24kg) 新設	屋根下地木毛板 既存のまま	8,500～9,000	手摺、タラップ SOP塗替
			仕上	モルタルコテ押え 既存のまま				EP 塗替	穴あき合板t9 OS 新設	EP 新設		

・・・アスベスト含有建材

KENSOKEN CO., LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正 月	日	訂正者	訂正内容
.			
.			
.			
.			

コード No.	作成年月日	発注	名称	図面 No.
	－ . － . －		北部コミュニティセンター改修工事	A－75
FD No.	発行年月日	担当	図面名称 / 縮尺	
	－ . － . －		外部・内部仕上表 / —	

現況



1階平面図　1/100

⑧既設 水平バーチカルブラインド
W3200×H2000×2ヶ所　撤去

改修



1階平面図　1/100

⑧垂直バーチカルブラインド
W3200×H2000×2ヶ所　新設

記号	床仕上げ	現況	改修	記号	床仕上げ	現況	改修
1	タイル貼り	存置	→ 酸洗い	5	鋼製床下地組の上 ラワン合板t15捨張り ﾌﾞﾅ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15 UC	撤去	→ 鋼製床下地組の上 ラワン合板t15捨張り 新設 ﾌﾞﾅ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15 UC 新設
2	塩ビシートt2.5	撤去	→ 塩ビシートt2.5　新設				
3	モルタル(土間コン)共 モザイクタイル張り	撤去	→ 塩ビシートt2.5(防汚性)新設				
4	モルタルコテ押え	存置	→ 既存のまま				

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月　日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承　諾	名　称
	－　．　－．　－．		北部コミュニティセンター改修工事
ＦＤ No.	発行年月日	担　当	図面名称 / 縮　尺
	－　．　－．　－．		1階平面図(現況・撤去、改修) / 1/100

図面 No.
A－76

現況



ｷﾞｬﾗﾘｰ平面図　1/100

改修



ｷﾞｬﾗﾘｰ平面図　1/100

■　内　部　仕　上　表

記号	床仕上げ	現況	改修	記号	床仕上げ	現況	改修
1	タイル貼り	存置	→ 酸洗い	5	鋼製床下地組の上 ラワン合板t15捨張り ﾌﾞﾅ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15 UC	撤去	→ 鋼製床下地組の上 ラワン合板t15捨張り 新設 ﾌﾞﾅ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15 UC 新設
2	塩ビシートt2.5	撤去	→ 塩ビシートt2.5　新設				
3	モルタル(土間コン)共 モザイクタイル張り	撤去	→ 塩ビシートt2.5(防汚性)新設				
4	モルタルコテ押え	存置	→ 既存のまま				

■　外　部　仕　上　表

	庇・下屋		
か	防水モルタル押え→存置　アスファルトシングル葺き→撤去	く	ルーフドレン100φ　→　撤去
き	内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水　→　存置		
か	防水モルタル押え→既存のまま　アスファルトシングル葺き→新設	く	竪引き改修用ドレン100φ　→　新設
き	内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水　既存のまま →　下地調整の上 アスファルト塗膜防水　新設		

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月　日	訂正者	訂正内容
	・		
	・		
	・		
	・		

コード No.	作成年月日	承　諾	名　称
	－　．　－．　－．		北部コミュニティセンター改修工事
ＦＤ No.	発行年月日	担　当	図面名称　　縮　尺
	－　．　－．　－．		２階平面図(現況・撤去、改修)　1/100

図面 No.　Ａ－77

現況



展開伏図 1:100

改修



展開伏図 1:100

・・・アスベスト含有建材

■ 外 部 仕 上 表

	巾木	外壁	屋根	庇・下屋	パラペット立上り	樋	ポーチ・渡り廊下
改修前	あ コンクリート打放し →存置	い コンクリート打放し 存置 複層塗材E → 劣化部部分撤去	う 長尺塩ビ鋼板瓦棒葺き t0.6 H66 幅700 → 存置 え 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 存置	お ルーフドレン100φ → 撤去 か 防水モルタル押え→存置 アスファルトシングル葺き→撤去 く ルーフドレン100φ → 撤去 き 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 存置	け コンクリート打放し 存置 複層塗材E → 劣化部部分撤去 こ 笠木：アルミ笠木 → 撤去	さ 竪樋：鋼管100φ OP → 存置	し 床：タイル貼り → 存置 す コンクリート打放し 存置 複層塗材E → 劣化部部分撤去
改修後	あ コンクリート打放し →水洗い	い コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材E → 下地調整の上、防水形複層塗材E	う 長尺塩ビ鋼板瓦棒葺き t0.6 H66 幅700 → 既存のまま 下地調整の上 超速硬化塗膜防水（鋼板屋根用）→ 新設 え 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 既存のまま 下地調整の上 超速硬化塗膜防水（鋼板屋根用）→ 新設	お 竪引き改修用ドレン100φ → 新設 か 防水モルタル押え→既存のまま アスファルトシングル葺き→新設 く 竪引き改修用ドレン100φ → 新設 き 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 既存のまま → 下地調整の上 アスファルト塗膜防水 新設	け コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材E → 下地調整の上、防水形複層塗材E こ 笠木：アルミ笠木 → 新設	さ 竪樋：鋼管100φ → DP塗替	し 床：タイル貼り → 酸洗い す コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材E → 下地調整の上、防水形複層塗材E

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日 － . －. －.	承 諾	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日 － . －. －.	担 当	図面名称 屋根伏図（現況・撤去、改修） 縮 尺 1/100

図面 No. A－78



北面　立面図　1/100



西面　立面図　1/100



南面　立面図　1/100



東面　立面図　1/100

・・・アスベスト含有建材

■ 外 部 仕 上 表

	巾木	外壁	軒裏	屋根	庇・下屋	パラペット立上り	樋	ポーチ・渡り廊下
改修前	あ コンクリート打放し →存置	い コンクリート打放し 存置 複層塗材Ｅ → 劣化部部分撤去 伸縮目地 撤去	せ コンクリート打放し 存置 複層塗材Ｅ → 劣化部部分撤去 そ 石綿平板 t5 撤去	う 長尺塩ビ鋼板瓦棒葺きt0.6 H66 幅700 → 存置 え 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 存置 お ルーフドレン100φ → 撤去	か 防水モルタル押え→存置 アスファルトシングル葺き→撤去 き 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 存置 く ルーフドレン100φ → 撤去	け コンクリート打放し 存置 複層塗材Ｅ → 劣化部部分撤去 こ 笠木：アルミ笠木 → 撤去	さ 竪樋：鋼管100φ ＯＰ → 存置	し 床：タイル貼り → 存置 す コンクリート打放し 存置 複層塗材Ｅ → 劣化部部分撤去
改修後	あ コンクリート打放し →水洗い	い コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材Ｅ → 下地調整の上、防水形複層塗材Ｅ 伸縮目地：PU-2 新設	せ コンクリート打放し 既存のまま → 下地調整の上、外装薄塗材Ｅ そ けい酸カルシウム板 t5 EP-G 新設	う 長尺塩ビ鋼板瓦棒葺きt0.6 H66 幅700 → 既存のまま 下地調整の上 超速硬化塗膜防水（鋼板屋根用）→ 新設 え 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 既存のまま 下地調整の上 超速硬化塗膜防水（鋼板屋根用）→ 新設 お 竪引き改修用ドレン100φ → 新設	か 防水モルタル押え→既存のまま アスファルトシングル葺き→新設 き 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 既存のまま → 下地調整の上 アスファルト塗膜防水 新設 く 竪引き改修用ドレン100φ → 新設	け コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材Ｅ → 下地調整の上、防水形複層塗材Ｅ こ 笠木：アルミ笠木 → 新設	さ 竪樋：鋼管100φ → ＤＰ塗替	し 床：タイル貼り → 酸洗い す コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材Ｅ → 下地調整の上、防水形複層塗材Ｅ

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日 －．－．－．	承 諾	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
ＦＤ No.	発行年月日 －．－．－．	担 当	図面名称 立面図(現況・撤去、改修) 縮 尺 1/100

図面 No. A－79



b-b断面図　1/100



a-a断面図　1/100

・・・アスベスト含有建材

■ 外 部 仕 上 表

	巾木	外壁	軒裏	屋根	庇・下屋	パラペット立上り	樋	ポーチ・渡り廊下
改修前	あ コンクリート打放し →存置	い コンクリート打放し 存置 複層塗材E → 劣化部部分撤去 伸縮目地 撤去	せ コンクリート打放し 存置 複層塗材E → 劣化部部分撤去 そ 石綿平板 t5 撤去	う 長尺塩ビ鋼板瓦棒葺きt0.6 H66 幅700 → 存置 え 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 存置 お ルーフドレン100φ → 撤去	か 防水モルタル押え→存置 アスファルトシングル葺き→撤去 き 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 存置 く ルーフドレン100φ → 撤去	け コンクリート打放し 存置 複層塗材E → 劣化部部分撤去 こ 笠木：アルミ笠木 → 撤去	さ 竪樋：鋼管100φ OP → 存置	し 床：タイル貼り → 存置 す コンクリート打放し 存置 複層塗材E → 劣化部部分撤去
改修後	あ コンクリート打放し →水洗い	い コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材E → 下地調整の上、防水形複層塗材E 伸縮目地：PU-2 新設	せ コンクリート打放し 既存のまま → 下地調整の上、外装薄塗材E そ けい酸カルシウム板 t5 EP-G 新設	う 長尺塩ビ鋼板瓦棒葺きt0.6 H66 幅700 → 既存のまま 下地調整の上 超速硬化塗膜防水（鋼板屋根用）→ 新設 え 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 → 既存のまま 下地調整の上 超速硬化塗膜防水（鋼板屋根用）→ 新設 お 竪引き改修用ドレン100φ → 新設	か 防水モルタル押え→既存のまま アスファルトシングル葺き→新設 き 内樋：防水モルタルt30、アスファルト防水 既存のまま → 下地調整の上 アスファルト塗膜防水 新設 く 竪引き改修用ドレン100φ → 新設	け コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材E → 下地調整の上、防水形複層塗材E こ 笠木：アルミ笠木 → 新設	さ 竪樋：鋼管100φ → DP塗替	し 床：タイル貼り → 酸洗い す コンクリート打放し 既存のまま 複層塗材E → 下地調整の上、防水形複層塗材E

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日 －.－.－.	承 諾	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日 －.－.－.	担 当	図面名称 断面図　縮 尺 1/100

図面 No. A－80



カーテンボックス 詳細図 S=1/10





打継ぎ目地及打放し出隅、水切 詳細図 S=1/2



KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 諾	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 矩計図(1)(現況・撤去) 縮 尺 1/30

図面 No. A－81











打継ぎ目地及打ち出隅、水切　詳細図 S=1/2



カーテンボックス　詳細図 S=1/10

パラペット　詳細図 S=1/10

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承諾	名称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担当	図面名称 矩計図(1)(改修) 縮尺 1/30

図面 No. A－82



KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承諾	名称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担当	図面名称 矩計図(2)(現況・撤去) 縮尺 1/30

図面 No. A－83



KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 諾	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 矩計図(2)(改修) 縮 尺 1/30

図面 No. A－84



記号	床仕上げ	処置
Ⓐ	モルタルコテ押え タイル貼り	存置 存置
Ⓑ	モルタルコテ押え 塩ビシートt2.5	存置 撤去
Ⓒ	モルタルコテ押え ビニル床シート	存置 撤去
Ⓓ	防水モルタルコテ押え（土間コン共） モザイクタイル張り	撤去 撤去
Ⓔ	モルタルコテ押え	存置
Ⓕ	鋼製床下地組の上ラワン合板t15捨貼り ブナ フローリングt15 UC	撤去 撤去

KENSOKEN CO., LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 諾	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 1階平面詳細図(現況・撤去) 縮 尺 1/50

図面 No. A－85



凡例

記号	床仕上げ	処置
Ⓐ	モルタルコテ押え タイル貼り	既存のまま 酸洗い
Ⓑ	モルタルコテ押え 塩ビシートt2.5	既存のまま 新設
Ⓒ	モルタルコテ押え（土間コン共） 塩ビシートt2.0（防汚性）	新設 新設
Ⓓ	モルタルコテ押え	既存のまま
Ⓔ	鋼製床下地組の上ラワン合板t15捨貼り ブナ フローリングt15 UC	新設 新設

平面詳細図 1:50

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コードNo.	作成年月日	承諾	名称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担当	図面名称 1階平面詳細図(改修) 縮尺 1/50

図面No. A－86



イ面 体育室 展開図 1/50

記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	その他	現況	改修	記号	その他	現況	改修
①	タイル貼り	存置	→ 酸洗い	⑤	しな合板t6 OS	撤去	→ しな合板t6 OS 新設	⑨	タイル張り	存置	→ 化粧ケイカル板 t6 新設	あ	タイル張り	存置	→ 酸洗い	お	木製巾木	撤去	→ 木製巾木 新設	Ⓕ	カーテンボックス	撤去	→ 木製 新設				
②	複層塗材E	存置	→ 劣化部補修の上 EP-G塗替	⑥	ラスボード t 9 モルタルコテ押え EP	撤去	→ ラスボード t 9 モルタルコテ押え EP 新設	⑩	モルタル下地 タイル張り	撤去	→ モルタルt=30補修 化粧ケイカル板 t6 新設	い	ビニル巾木 H100	撤去	→ ビニル巾木 H100 新設	か	モルタルコテ押え	存置	→ 既存のまま	Ⓖ	手摺、タラップ	存置	→ ＳＯＰ塗装				
③	ラワン合板t4貼り	撤去	→ ラワン合板t4貼り 新設	⑦	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま	⑪	モルタルコテ押え EP	存置	→ モルタルコテ押え 既存のまま EP 塗替	う	木製雑巾摺	撤去	→ 木製雑巾摺 新設	き	コンクリート打放し	撤去	→ 既存のまま								
④	EP塗	存置	→ EP塗替	⑧	木製胴縁組 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt25 ｼｽﾃﾑ合板t6	撤去	→ ｼｽﾃﾑ壁下地+ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50(24kg) 穴あき合板t9 OS 新設					え	モルタル下地 モザイクタイル張り	撤去	→ モルタル 床シート巻き上げH200 新設												

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 認	名 称	図面 No.
	－ . －. －.		北部コミュニティセンター改修工事	A－87
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 / 縮 尺	
	－ . －. －.		体育室 展開図(1)(現況・撤去、改修) 1/50	



ロ面 体育室 展開図 1/50

記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	その他	現況	改修	記号	その他	現況	改修
①	タイル貼り	存置	→ 酸洗い	⑤	しな合板t6 OS	撤去	→ しな合板t6 OS 新設	⑨	タイル張り	存置	→ 化粧ケイカル板 t6 新設	あ	タイル張り	存置	→ 酸洗い	お	木製巾木	撤去	→ 木製巾木 新設	Ⓕ	カーテンボックス	撤去	→ 木製 新設				
②	複層塗材E	存置	→ 劣化部補修の上 EP-G塗替	⑥	ラスボードｔ9 モルタルコテ押え EP	撤去	→ ラスボードｔ9 モルタルコテ押え EP 新設	⑩	モルタル下地 タイル張り	撤去	→ モルタルt=30補修 化粧ケイカル板 t6 新設	い	ビニル巾木 H100	撤去	→ ビニル巾木 H100 新設	か	モルタルコテ押え	存置	→ 既存のまま	Ⓖ	手摺、タラップ	存置	→ ＳＯＰ塗装				
③	ラワン合板t4貼り	撤去	→ ラワン合板t4貼り 新設	⑦	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま	⑪	モルタルコテ押え EP	存置	→ モルタルコテ押え 既存のまま EP 塗替	う	木製雑巾摺	撤去	→ 木製雑巾摺 新設	き	コンクリート打放し	撤去	→ 既存のまま								
④	EP塗	存置	→ EP塗替	⑧	木製胴縁組 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt25 ｼﾞ合板t6	撤去	→ ｼｽﾃﾑ壁下地+ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50(24kg) 穴あき合板t9 OS 新設					え	モルタル下地 モザイクタイル張り	撤去	→ モルタル 床シート巻き上げH200 新設												

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 諾	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
ＦＤ No.	発行年月日	担 当	図面名称 体育室 展開図(2)(現況・撤去、改修) 1/50 縮 尺

図面 No. A－88



ハ面 体育室 展開図 1/50

記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	その他	現況	改修	記号	その他	現況	改修
①	タイル貼り	存置	→ 酸洗い	⑤	しな合板t6 OS	撤去	→ しな合板t6 OS 新設	⑨	タイル張り	存置	→ 化粧ケイカル板 t6 新設	あ	タイル張り	存置	→ 酸洗い	お	木製巾木	撤去	→ 木製巾木 新設	Ⓕ	カーテンボックス	撤去	→ 木製 新設				
②	複層塗材E	存置	→ 劣化部補修の上 EP-G塗替	⑥	ラスボード t 9 モルタルコテ押え EP	撤去	→ ラスボード t 9 モルタルコテ押え EP 新設	⑩	モルタル下地 タイル張り	撤去	→ モルタルt=30補修 化粧ケイカル板 t6 新設	い	ビニル巾木 H100	撤去	→ ビニル巾木 H100 新設	か	モルタルコテ押え	存置	→ 既存のまま	Ⓖ	手摺・タラップ	存置	→ SOP塗替				
③	ラワン合板t4貼り	撤去	→ ラワン合板t4貼り 新設	⑦	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま	⑪	モルタルコテ押え EP	存置	→ モルタルコテ押え 既存のまま EP 塗替	う	木製雑巾摺	撤去	→ 木製雑巾摺 新設	き	コンクリート打放し	撤去	→ 既存のまま								
④	EP塗	存置	→ EP塗替	⑧	木製胴縁組 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt25 ｼﾅ合板t6	撤去	→ ｼｽﾃﾑ壁下地+ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50(24kg) 穴あき合板t9 OS 新設					え	モルタル下地 モザイクタイル張り	撤去	→ モルタル 床シート巻き上げH200 新設												

KENSOKEN CO., LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 諾	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 体育室 展開図(3)(現況・撤去、改修) 縮 尺 1/50

図面 No. A－89



二面 体育室 展開図 1/50

記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	その他	現況	改修	記号	その他	現況	改修
①	タイル貼り	存置	→ 酸洗い	⑤	しな合板t6 OS	撤去	→ しな合板t6 OS 新設	⑨	タイル張り	存置	→ 化粧ケイカル板 t6 新設	あ	タイル張り	存置	→ 酸洗い	お	木製巾木	撤去	→ 木製巾木 新設	Ⓕ	カーテンボックス	撤去	→ 木製 新設				
②	複層塗材E	存置	→ 劣化部補修の上 EP-G塗替	⑥	ラスボードｔ9 モルタルコテ押え EP	撤去	→ ラスボードｔ9 モルタルコテ押え EP 新設	⑩	モルタル下地 タイル張り	撤去	→ モルタルt=30補修 化粧ケイカル板 t6 新設	い	ビニル巾木 H100	撤去	→ ビニル巾木 H100 新設	か	モルタルコテ押え	存置	→ 既存のまま	Ⓖ	手摺、タラップ	存置	→ ＳＯＰ塗装				
③	ラワン合板t4貼り	撤去	→ ラワン合板t4貼り 新設	⑦	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま	⑪	モルタルコテ押え EP	存置	→ モルタルコテ押え 既存のまま EP 塗替	う	木製雑巾摺	撤去	→ 木製雑巾摺 新設	き	コンクリート打放し	撤去	→ 既存のまま								
④	EP塗	存置	→ EP塗替	⑧	木製胴縁組 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt25 ｼｽﾃﾑ合板t6	撤去	→ ｼｽﾃﾑ壁下地+ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50(24kg) 穴あき合板t9 OS 新設					え	モルタル下地 モザイクタイル張り	撤去	→ モルタル 床シート巻き上げH200 新設												

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容						
	.						.		
	.						.		
	.						.		
	.						.		

コード No.	作成年月日	承 諾	名 称	北部コミュニティセンター改修工事	図面 No.
	－．－．－．				A－90
ＦＤ No.	発行年月日	担 当	図面名称	縮 尺 体育室 展開図(4)(現況・撤去、改修) 1/50	
	－．－．－．				





記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	その他	現況	改修	記号	その他	現況	改修
①	タイル貼り	存置	→ 酸洗い	⑤	しな合板t6 OS	撤去	→ しな合板t6 OS　新設	⑨	タイル張り	存置	→ 化粧ケイカル板 t6 新設	あ	タイル張り	存置	→ 酸洗い	お	木製巾木	撤去	→ 木製巾木 新設								
②	複層塗材E	存置	→ 劣化部補修の上 EP-G塗替	⑥	ラスボード t 9 モルタルコテ押え EP	撤去	→ ラスボード t 9 モルタルコテ押え EP 新設	⑩	モルタル下地 タイル張り	撤去	→ モルタルt=30補修 化粧ケイカル板 t6 新設	い	ビニル巾木 H100	撤去	→ ビニル巾木 H100 新設	か	モルタルコテ押え	存置	→ 既存のまま								
③	ラワン合板t4貼り	撤去	→ ラワン合板t4貼り　新設	⑦	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま					う	木製雑巾摺	撤去	→ 木製雑巾摺 新設	き	コンクリート打放し	撤去	→ 既存のまま								
④	EP塗	存置	→ EP塗替	⑧	木製胴縁組 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt25 ｼｹ合板t6	撤去	→ ｼｽﾃﾑ壁下地+ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50(24kg) 穴あき合板t9 OS　新設					え	モルタル下地 モザイクタイル張り	撤去	→ モルタル 床シート巻き上げH200 新設	く	石巾木	存置	→ 水洗い								

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月　日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承　諾	名　称
	－　．　－．　－．		北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担　当	図面名称
	－　．　－．　－．		付属室 展開図(1)(現況・撤去、改修)　1/50

図面 No.
A－91





記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	その他	現況	改修	記号	その他	現況	改修
①	タイル貼り	存置	→ 酸洗い	⑤	しな合板t6 OS	撤去	→ しな合板t6 OS 新設	⑨	タイル張り	存置	→ 化粧ケイカル板 t6 新設	あ	タイル張り	存置	→ 酸洗い	お	木製巾木	撤去	→ 木製巾木 新設								
②	複層塗材E	存置	→ 劣化部補修の上 EP-G塗替	⑥	ラスボード t9 モルタルコテ押え EP	撤去	→ ラスボード t9 モルタルコテ押え EP 新設	⑩	モルタル下地 タイル張り	撤去	→ モルタルt=30補修 化粧ケイカル板 t6 新設	い	ビニル巾木 H100	撤去	→ ビニル巾木 H100 新設	か	モルタルコテ押え	存置	→ 既存のまま								
③	ラワン合板t4貼り	撤去	→ ラワン合板t4貼り 新設	⑦	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま					う	木製雑巾摺	撤去	→ 木製雑巾摺 新設	き	コンクリート打放し	撤去	→ 既存のまま								
④	EP塗	存置	→ EP塗替	⑧	木製胴縁組 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt25 ｼｽﾃﾑ合板t6	撤去	→ ｼｽﾃﾑ壁下地+ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50(24kg) 穴あき合板t9 OS 新設					え	モルタル下地 モザイクタイル張り	撤去	→ モルタル 床シート巻き上げH200 新設												

KENSOKEN CO., LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承 諾	名 称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 付属室 展開図 (2) (現況・撤去、改修) 縮 尺 1/50

図面 No. A－92

体育館 男子便所

現　況



体育館 男子便所

改　修



記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	その他	現況	改修
①	二丁掛けタイル貼り	存置	→ 酸洗い	⑤	モルタルコテ押えAEP	存置	→ EP　塗替	⑨	せっこうボードt12.5(GL)+ せっこうボードt9 ビニルクロス貼り	撤去	→ せっこうボードt12.5(GL)+ せっこうボードt9.5 新設 ビニルクロス貼り　新設	あ	二丁掛けタイル貼り	存置	→ 酸洗い	お	防塵塗料塗り	存置	→ 既存のまま	け	ビニル巾木 H100	存置	→ 既存のまま				
②	吹付タイル	存置	→ 劣化部補修の上 EP-G塗替	⑥	グラスウールt50 ガラスクロス押え	撤去	→ コンクリート打放し 既存のまま					い	ビニル巾木 H100	撤去	→ ビニル巾木 H100	か	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま								
③	タイル張り	存置	→ 化粧ケイカル板t=6　新設	⑦	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま	⑩	モルタルコテ押えAEP	存置	→ 既存のまま	う	タイル張り	存置	→ 床シート巻き上げH200 新設	き	畳寄せ	撤去	→ 畳寄せ								
④	タイル張り	撤去	→ モルタルt=30　補修 化粧ケイカル板t=6　新設	⑧	アクリル和風砂状吹付	存置	→ 内装吹付材（聚楽）新設					え	タイル張り	撤去	→ モルタルt=30　補修 床シート巻き上げH200 新設	く	木製巾木 H150	存置	→ 木製巾木 SOP塗替 H150								

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月　日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承　諾	名　称
	－　．　－．　－．		北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担　当	図面名称
	－　．　－．　－．		体育館 男子便所 展開図(現状･撤去、改修)

縮　尺 1/50

図面 No. A－93

体育館 女子便所

現　況



体育館 女子便所

改　修



記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	巾木仕上げ	現況	改修	記号	その他	現況	改修
①	二丁掛けタイル貼り	存置	→ 酸洗い	⑤	モルタルコテ押えAEP	存置	→ EP　塗替	⑨	せっこうボードt12.5(GL)+ せっこうボードt9 ビニルクロス貼り	撤去	→ せっこうボードt12.5(GL)+ せっこうボードt9.5 新設 ビニルクロス貼り　新設	あ	二丁掛けタイル貼り	存置	→ 酸洗い	お	防塵塗料塗り	存置	→ 既存のまま	け	ビニル巾木 H100	存置	→ 既存のまま				
②	吹付タイル	存置	→ 劣化部補修の上 EP-G塗替	⑥	グラスウールt50 ガラスクロス押え	撤去	→ コンクリート打放し 既存のまま					い	ビニル巾木 H100	撤去	→ ビニル巾木 H100	か	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま								
③	タイル張り	存置	→ 化粧ケイカル板t=6　新設	⑦	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま	⑩	モルタルコテ押えAEP	存置	→ 既存のまま	う	タイル張り	存置	→ 床シート巻き上げH200 新設	き	畳寄せ	撤去	→ 畳寄せ								
④	タイル張り	撤去	→ モルタルt=30　補修 化粧ケイカル板t=6　新設	⑧	アクリル和風砂状吹付	存置	→ 内装吹付材（聚楽）新設					え	タイル張り	撤去	→ モルタルt=30　補修 床シート巻き上げH200 新設	く	木製巾木 H150	存置	→ 木製巾木 SOP塗替 H150								

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月	日	訂正者	訂正内容
	.			
	.			
	.			
	.			

コード No.	作成年月日	承　諾	名　称
	－　．　－．　－．		北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担　当	図面名称 / 縮　尺
	－　．　－．　－．		体育館 女子便所 展開図(現状･撤去、改修) / 1/50

図面 No.
A－94

便所天井 S=1/10



汚垂石納まり S=1/10



床開口穴埋め S=1/10



※鉄筋はフレア溶接すること(片側10dもしくは両側5d)
※ジャンカが出来ないように施工すること。

ライニング詳細図 S=1/10



改修前



改修後

便所壁 S=1/10



壁面既存ﾀｲﾙ存置の場合



壁面既存ﾀｲﾙ撤去の場合

洗面カウンター・手洗用手摺 S=1/20



※壁取付手洗い器周囲もｼｰﾙのこと

小便器用手摺 S=1/20



便所床 S=1/10



壁面既存ﾀｲﾙ存置の場合



壁面既存ﾀｲﾙ撤去の場合

多目的便所 L型手摺 S=1/20



ホール 木製カウンター改修図 S=1/20



KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承諾	名称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担当	図面名称 (体育館)部分詳細図 (1) 縮尺 1/10, 1/20

図面 No. A－95

球技コート配置図 1:100



基礎配置図 1:100



基礎詳細図 1:10





基礎内訳表

記号	種別	数量
A	バレーボール用基礎	2
B	バドミントン用 〃	6
	合計	8

DK31 サイドギャラリー用防球ネット 1:20

手引き式



DE10 バレーボール用支柱 1:20

（仮撤去・復旧）

KB20 バレーボール用床金具 1:5

（仮撤去・復旧）



DG11 バドミントン用支柱 1:20

（仮撤去・復旧）



KB40 バドミントン用床金具 1:5

（仮撤去・復旧）



KENSOKEN CO., LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月日	訂正者	訂正内容

コードNo.	作成年月日	承諾	名称 北部コミュニティセンター改修工事
FDNo.	発行年月日	担当	図面名称 (体育館)部分詳細図 (2) 縮尺 図示

図面No. A－96



1階天井伏図　1/100



ギャラリー天井伏図　1/100

註　　特記外　天井仕上は***@ 910×455 ***

☒ 印は天井点検口を 示す。

石綿平板t5
複層塗材E

■ 内 部 仕 上 表

記号	天井仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修	記号	壁仕上げ	現況	改修
A	軽量鉄骨下地 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ t9	撤去	→ 軽量鉄骨下地 新設 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ t9 新設	E	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま	E	コンクリート打放し	存置	→ 既存のまま
B	軽量鉄骨下地 ラワン合板 t4貼り	撤去	→ 軽量鉄骨下地 新設 ラワン合板 t4貼り 新設	F	屋根下地木毛板 素地	存置	→ 屋根下地木毛板　素地 EP 新設		屋根下地木毛板 素地	存置	→ 屋根下地木毛板　素地 EP 新設
C	軽量鉄骨下地 石綿平板 t5	撤去	→ 軽量鉄骨下地 新設 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ t9 新設								
D	軽量鉄骨下地 シナ合板 t6 OS	撤去	→ 軽量鉄骨下地 新設 シナ合板 t6 OS 新設								

■ 外 部 仕 上 表

軒裏			
せ	コンクリート打放し　存置 複層塗材E → 劣化部部分撤去	そ	石綿平板t5　存置 複層塗材E
せ	コンクリート打放し　既存のまま 複層塗材E → 劣化部部分撤去	そ	石綿平板t5　既存のまま 複層塗材E → 下地調整の上、

・・・アスベスト含有建材

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正 月	日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日	承　諾	名　称	北部コミュニティセンター改修工事
	－　．　－．　－．			
FD No.	発行年月日	担　当	図面名称	天井伏図(現況・撤去、改修)　縮　尺 1/50
	－　．　－．　－．			

図面 No.　A－97

建具表

符号	1 SD (2 SD Ⓩ)	3 SD Ⓩ	4 SD	1 SW	2 SW	1 AG (1 AG Ⓩ)	2 AG	1 TB 新設	2 TB 新設	3 TB 新設	4 TB 新設	5 TB 新設
姿図	撤去・新設 	撤去・新設 	撤去・新設 	塗替え 	塗替え 							
内法巾 内法高	2,000×2,000 (1,600×2,000)	1,600×1,900	1,800×2,585	3,200×430	870×2,485	1,600×400	300×100	図示	図示		図示	図示
位置 数量	体育室 2(1)	体育室 1	体育室 1	体育室 8	玄関 1	体育室 4(4)	玄関 1	男子便所SK	男子便所		女子便所	女子便所SK
見込	引き分けスチールフラッシュドアー 両面	引き分けスチールフラッシュドアー 両面	引き分けスチールフラッシュドアー 両面	引き分けスチールフラッシュドアー 両面	嵌殺しランマ付スチール窓	2連可動アルミガラリ(ヒューズ付)	アルミガラリ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板仕上	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板仕上		ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板仕上	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板仕上
枠 見込 扉 見込	枠 80 扉 40	全左 扉40	枠 100	枠 50 扉 25	枠100	枠70	枠70	扉40	扉40		扉40	扉40
金物	引手シリンダー鎌錠 丸落し 130 (上・下)角型レール9m/m	引手シリンダー鎌錠 丸落し 130 (上・下)角型レール 9m/m	取手 シリンダー***	引手 レール 8m/m 角、戸車		操作レバー		SUS巾木、ｸﾞﾚｰﾋﾞﾃｨｾﾝｼﾞ	ﾌｨｸｻｰｶﾞﾗｽｴｯｼﾞ、SUS巾木、ｸﾞﾚｰﾋﾞﾃｨｾﾝｼﾞ、ﾌｯｸ付き戸当り		ﾌｨｸｻｰｶﾞﾗｽｴｯｼﾞ、SUS巾木、ｸﾞﾚｰﾋﾞﾃｨｾﾝｼﾞ、ﾌｯｸ付き戸当り	SUS巾木、ｸﾞﾚｰﾋﾞﾃｨｾﾝｼﾞ
	附属金物一式 戸車	附属金物一式 戸車	全左 戸当り					その他附属金物一式	表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ(非常解錠付)、その他附属金物一式		表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ(非常解錠付)、その他附属金物一式	その他附属金物一式
硝子	ラスワイヤー @68m/m	磨きワイヤー @68m/m	全左		磨きワイヤー @6.8m/m							
塗装	OP	全左	全左 ステンレス水物	全左	全左							
備考	音摺 ステンレス 180 型	引手シ KK ユニオン製 G600 BL=450 音摺ステンレス200 型	取手 KKユニオン 870 200				防虫網付					

符号	1 AW (2 AW Ⓩ)	3 AW	4 AW	5 AW (5 AW Ⓩ)
姿図					
内法巾 内法高	3,130×1,785	3,300×1,785	1,000×1,070	1,000×1,070	1,000×485
位置 数量	事務室 1	全左 1	便所 出入口 2	更衣室 2	建具庫 3(1)
見込	引き分け アルミサッシ 上部 引き分け 1部嵌殺し窓	全左	横軸回転アルミ窓 上部固定アルミガラリ	2段横軸回転アルミ窓	横軸回転アルミ窓(引違い)
枠 見込 扉 見込	枠70	全左	全左	全左	全左
金物	引きよせハンドル 附属金物1式 アングルピース 4局	全左	附属金物一式	全左	全左
硝子	度きワイヤー @6.8m/m	全左	すり @3m/m	全左	全左 (ラフワイヤー @6.8m/m)
塗装					
備考	アミ戸	全左			

符号	6 AW (6 AW)	7 AW Ⓩ	1 SSW	1 WD	2 WD
姿図	 6' AW 4ヶ所のみ アルミパネル13.0 交換			撤去・新設 	塗替え 
内法巾 内法高	4,056.6×2,485	4,056.6×2,485	1,000×900	2,000×1,900	800×1,900
位置 数量	ギャラリー 8	ギャラリー 4	事務室 カウンター 1	器具庫 2	更衣室 2
見込	3段 3連引違いアルミ窓 中央嵌殺し 上部横軸回転窓	全左 上部引違い窓	4枚引違いガラス戸上部嵌殺し	引き分けベニヤ フラッシュハンガードアー	片開きベニヤフラッシュ戸
枠 見込 扉 見込	枠70	全左	3方枠160 中枠 100×50 ステンレス	扉40	扉36
金物	附属金物一式	全左	上、下ステンレスレール(下のみローラーレール)	ドアーハンガー ブラケット、ガイドローラー ストッパー	下端 枚吊、ドアーチェック 玉付シリンダー錠
			ガラス枠錠(スライディングロック2ヶ)	引手、ガイドレール中央戸当り エプロン	戸当り
硝子	トーメイ @3m/m	ラフワイヤー @6.8m/m	磨き板ガラス @5m/m (彫込込引手付)		ラスワイヤーガラス @6.8m/m
塗装				QSV	全左
備考					

符号	3 WD 塗替え	5 SD 塗替え	5 WD 撤去・新設	6 WD 塗替え	7 WD	8 WD 塗替え
姿図	 カラーアルミガラリ				現状ベニア製撤去、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板製のＰＤ３に変更 	
内法巾 内法高	1,200×1,900 800×900 ***	1,800×1,900	750×1,900	750×2,475	430×1,750	435×2,475
位置 数量	事務室 1	ホール 1	便所 出入口 2	ホール 物入 1	女子便所掃除具入れ 1	事務室 物入 1
見込	片開きベニヤフラッシュ親子ドアーアルミガラリ付	両面きスチールドアー	片開き耐水ベニヤフラッシュ戸	片開きベニヤフラッシュ戸 両面き天袋付	片開き耐水ベニヤ フラッシュ戸	片開きベニヤ フラッシュ戸
枠 見込 扉 見込	扉 36	枠100	扉36	扉36 天袋27	扉33	扉36
金物	据玉付シリンダー本締錠 127m/m3	据玉付シリンダー本締錠 丁番 127m/m 3枚吊	据玉付空錠 丁番 127m/m 3枚吊	据玉付シリンダー錠 丁番 127m/m 3枚吊	据玉付シリンダー錠 丁番 127m/m 3枚吊	据玉付シリンダー錠 丁番 127m/m 3枚吊
	フランス落し(上・下)アームストッパー ドアーチェック	フランス落し(上・下)ドアーチェック(2ヶ所)戸当り		天袋三角戸バネ丁番 75m/m 2枚吊最手キャッチ錠		天袋 丁番 75m/m 2枚吊取手 キャッチ錠
硝子	度きワイヤー @6.8m/m	全左	すり @3m/m			
塗装	QSV	QP	QSV	全左	全左	全左
備考	音摺 ステンレス 180 型	全左 180 型	耐水合板 @4 TYPE1 音摺ステンレス 180 型		耐水合板 @4 TYPE1	

注記 (特記外)

- アルミサッシは全て枠見と70 規格品」(附属金物一式)とする
- 出入口沓摺はステンレス (SUS304)@2 折色げ加工
- ドアーチェックはストッパー付とする。 アングルピース特記外33とする
- 金具は全てステンレスとする
- 据玉付シリンダー本締錠 シリンダー錠錠は全て内部サムターン式とす。
- 引手は全て舟底彫込引手とす。
- 特記なき合板は日本農林規格タイプ Ⅱ類 @4m/m 但し体育室側は @6m/m とする。
- 木製建具のガラスは押す縁(面取り)とする

乙種防火戸仕様(乙)に乙表示)

枠見と 70 2乙種防火戸認定品を有するメーカーの製品と同一部材を使用し、無目については @2m/m とする。

但しスチールサッシの枠見込は建具表による。

ガラリは可動アルミガラリヒューズ付とする。



ギャラリー建具 配置図 1:200

(トイレ内仕切変更前) 現状





KENSOKEN CO., LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月 日	訂正者	訂正内容
	.		
	.		
	.		
	.		

コード No.	作成年月日 - . -. -.	承認	名称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日 - . -. -.	担当	図面名称 建具配置図、建具表 縮尺 1:50, 200

図面 No. A－98

サイン計画図



１階平面図

	外　部	１ Ｆ		合　計
A　室名表示		７		７
B　トイレピクト		２		２

※文字の書体・書体名は監督員の指示による
※材料加工において、いずれの工法においても
　レイアウトを行い、版下の段階において承認を得ること。
※使用する材料及び、その仕上・色等については、
　全て見本品を提出のこと
※ステンレスは全てＳＵＳ３０４とする。
※日本工業規格Ｚ８２１０に適合すること。

A　室名表示　1:5



B　トイレピクト　1:5



※角を面取りすること

各階男子

各階女子

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂　正	月　日	訂正者	訂正内容
	・		
	・		
	・		
	・		

コード No.	作成年月日	発注	名　称		図面 No.
	－　．　－．　－．		北部コミュニティセンター改修工事		A－99
ＦＤ No.	発行年月日	担　当	図面名称	縮　尺	
	－　．　－．　－．		サイン計画図	1/5	

記号	樹木名	数量	規格寸法			備考
			H(m)	C(m)	W(m)	
①	アラカシ	１０本	3.0	0.20	3本立以上	ー
②	ハクウンボク	４本	3.5	0.15	1.2	鳥居型二本支柱
③	イロハモミジ	８本	3.0	0.15	1.2	〃
④	コブシ	９本	3.0	0.15	1.2	〃
⑤	キンモクセイ	１０本	1.8	ー	0.6	一本支柱
⑥	ヒラドツツジ	３００本	0.5	ー	ー	ー



外構図　1/100

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月	日	訂正者	訂正内容
	.			
	.			
	.			
	.			

コード No.	作成年月日	承諾	名称 北部コミュニティセンター改修工事
FD No.	発行年月日	担当	図面名称 植栽計画図　縮尺 1/100

図面 No. A－100

壁付バスケット板　荷重

全重量（自重）：約９５ｋｇ

リング先端にかかる短期荷重：約１４７０Ｎ

P_A：取付上部にかかる引張荷重

短期（使用時）　――――　約１５００Ｎ

P_B：取付下部にかかる圧縮荷重（$-P_A$）

短期（使用時）　――――　約１５００Ｎ

Ｑ　：各取付部部にかかる鉛直荷重

短期（使用時）　――――　約　６００Ｎ





改修後　断面詳細図　S=1/30

※バスケット板の位置は既存合わせとする。
※鉄骨のボルト穴あけは、製作図による。
※鉄部はさび止め塗装の上 SOP塗とする。



固定式バスケットゴール DB0120　（２対）　Ｓ＝１／３０ 同等品以上
（日本バスケットボール協会装置検定品）

バスケットゴール姿図　S=1/30

※鉄部はさび止め塗装の上 SOP塗とする。



バスケットゴール取付用受け材姿図　S=1/30

※鉄部はさび止め塗装の上 SOP塗とする。



A部分詳細図S=1/10

※メーカー責任施工部分についても本工事とする。

KENSOKEN CO.,LTD.
Synthetic Architec & Associates

訂正	月	日	訂正者	訂正内容
	.			
	.			
	.			
	.			

コード No.	作成年月日	承　認	名　称 北部コミュニティセンター改修工事
ＦＤ No.	発行年月日	担　当	図面名称 バスケットゴール詳細図　縮　尺 図示

図面 No. Ａ－101